

SIGMA

擁有最高水平的性能表現、
可靠性和機動性



S Sports 70-200mm F2.8 DG DN OS

特別為全畫幅無反相機而設

附送配件：鏡頭袋、遮光罩 LH860-01、三腳架連接座 TS-151

鏡頭前蓋 LCF-77mm、鏡頭後蓋 LCR II

適配接環：L-Mount, Sony E-mount

* 外形及規格如有更改，恕不另行通知。

* 此產品是按照 Sony Corporation 所定的許可協議，
並提供 E-mount 之規格而進行開發、製造和銷售。

* L-mount 是 Leica Camera AG 的註冊商標。

3
年免費保修服務
years warranty



SIGMA HONG KONG
www.sigma.com.hk

更多有關產品的資料，請登入：

sigma-global.com

包羅適馬先進科技製造的70-200mm F2.8， 作為旗艦鏡頭當之無愧

在全焦段範圍均可提供高性能的F2.8恆定大光圈。運用建基於浮動對焦結構、配備雙HLA(高反應線性驅動)的高速自動對焦系統，結合以能提供高達7.5級防震效果的OS2演算法的光學防震功能，確保用家在任何不容許出錯的環境下成功拍攝。為協助達成舒適的拍攝，設置包括內變焦系統、光圈環和各種可自訂功能的開關鍵，成就為功能豐富的鏡頭之同時，還擁有極高機動性能、堅固耐用和高階的質感。結合適馬的最佳先進科技，能滿足專業人士的最高要求，作為旗艦鏡頭當之無愧。

■ 主要特設配備

● 在所有焦段範圍內均具極佳的超卓表現

SIGMA 70-200mm F2.8 DG DN OS | Sports專為專業用途而開發，不僅綻放優秀的光學表現，還提供雙HLA（高反應線性驅動）的高速自動對焦，以及高達7.5級的光學防震功能。一貫Sports系列鏡頭提供的超卓光學表現，所有配備的功能均建基於最先進的技術。

• 在所有焦段範圍內均具極佳的超卓表現
備有包括6片FLD螢石級特低色散鏡片，和2片SLD超低色散鏡片等豪華玻璃物料的最新光學設計，能在整個變焦範圍內提供極高的解像度。還有使用成就卓越光學表現和精簡鏡片結構不可或缺的3片非球面鏡片，而這得益於適馬會津廠房的工藝技術的非球面鏡片，所提供的高精度，能進一步提升光學表現。另外內建的浮動對焦系統，有利提高短焦距的性能，確保整個焦段範圍均擁有穩定和極高水準的影像品質。

• 擁有雙HLA(高反應線性驅動)的高速自動對焦系統
鏡頭具有1:4的放大倍率，只有11.6cm的最近對焦距離，用以捕捉獨特的人像或靜物，可以拍出極富張力的特寫影像。

● 以最高水準的製造品質，精練至極高機動性的鏡頭當中

適馬一貫以最高品質製造所有鏡頭。其中這70-200mm F2.8 DG DN OS | Sports是Sports系列的其中一員，不僅能在惡劣環境下進行全天候拍攝，而且建基於精簡的光學及機械設計，在適當的地方使用合適的尖端科技材料，提升光學質素之同時，也大大加強耐用度，實現超高機動性，結果成就出一支可以長期安心使用的專業器材。

• 品質優良和耐用，但體積小而且重量輕
• 採用內變焦結構
• 秉承Sports系列的全天候特性



• 配備OS2演算法的光學防震功能
運用最新的OS2演算法，能提供在廣角端7.5級和遠攝端5.5級的極高防震效果。配備兩組防震模式：模式1適合一般拍攝，模式2適合擺鏡拍攝。在模式2下，適馬的智慧型防震系統，配合專為擺鏡拍攝而設計的演算法，讓擺鏡拍攝時，無論是水平和垂直方向，甚或對角移動，也能實現有效的防震效果，確保以擺鏡拍攝方式成功捕捉拍攝對象的動作。

• 設計成能盡除對焦呼吸
這鏡頭的設計旨在抑制對焦呼吸，盡除因焦點偏移而導致的視角變化，從而在攝錄影片時只有自然的焦點偏移。

• 能大幅減少耀光與鬼影
建基於最先進的模擬技術，在所有入射光條件下都可以解決降低影像質素的眩光和鬼影之問題，就算在高背光等任何照明條件下也能實現清晰銳利的影像。從而在攝錄影片時只有自然的焦點偏移。

● 設置豐富的功能，協助專業攝影師完成作業

除適馬首創變焦鏡頭設有光圈環外，還備有鑲製的三腳架連接座以及各種功能鍵，成就出具有豐富功能和高機動性的鏡頭，讓用戶的拍攝體驗更加舒適和靈活。

• 配備光圈環
• 新開發的三腳架連接座
• 可自訂功能
• L mount專用增距鏡
（1.4x / 2.0x）
• 附設專業遮光罩



■ 鏡頭規格


*下圖資訊只適用於L-mount

鏡片結構	15組20片(6片FLD螢石級特低色散鏡片、2片SLD超低色散鏡片和3片非球面鏡片)
視角	34.3° - 12.3°
光圈葉片數量	11片圓形光圈葉
最小光圈	F22
最近對焦距	65(W) - 100(T) cm
放大倍率	1:5.2(200mm)
濾鏡口徑	ø77mm
體積 (直徑x長度)	ø90.6mm x 205.0mm
重量	1,345g

*長度是指鏡頭末端至插口表面的距離來量度。

鏡片結構

■ FLD 螢石級特低色散鏡片
■ SLD 超低色散鏡片
□ 非球面鏡片



鏡頭外觀

注意：鏡頭之外觀將按不同接環而略有不同。



產品資料



需要更多资讯，請參閱以下網頁：
SIGMA CORPORATION
https://www.sigma-global.com